



DAZZLER™ WB-800

広帯域カットの25mm長DAZZLER™

仕様

フェムト秒レーザーパルス成形のための
プログラム可能な振幅および位相フィルタ

- ✓ 超小型筐体
- ✓ 高度なソフトウェア機能

- ✓ 直線配置
- ✓ シンプルな光学アライメント

• 波長調整範囲 ○ オプションの波長範囲拡張にて ○ この範囲外の波長は回折が弱い、回折しない	680 nm to 920 nm 650 nm to 1100 nm
• 瞬間バンド幅 ○ オプションの波長範囲拡張にて	最大 240 nm 最大 450 nm
• スペクトル分解能	0.6 nm at 800 nm
• 強度コントロールダイナミックレンジ	> 45 dB
• プログラム可能な最大ディレイ値	3.5 ps at 800 nm
• 14 kHzまでの動作での回折効率 ○ オプションの20W RFアンプにて（9kHzまで） ○ オプションの50W 外部RFアンプにて（4kHzまで）	100nmバンド幅で50% 200nmバンド幅で25% 200nmバンド幅で35% 450nmバンド幅で35%
• 典型的な音響波形更新時間	< 3ms
• 入力ビーム必要条件	最大30μJ（φ = 2.5mm, コリメートにて）
• 光学モジュール寸法	48 x 90 x 20 mm ³
• 標準的な光ジッタ ○ オプションの低ジッタ電子素子にて	< 10 fs < 100 as

✓ CEP制御のための特徴

オプションのCER変調分解能付きのマルチkHz CEP制御
この追加のハードウェアにより、6mrad分解能までのCEP値の
分散フリー、シングルショット制御が可能となります。



Phone: +33 (0)4 88 13 17 51
Fax: +33 (0)4 92 95 76 90
E-mail: info@fastlite.com

FASTLITE
www.fastlite.com

Spec-WB-800-rev2018-1

4/23/2018

Pole Euro 95 – Bat D
165 rue des Cistes
06600 Antibes, FRANCE

