



DAZZLER™ WR-460-740

中間カット 25mm DAZZLER™

仕様

フェムト秒レーザーパルス成形のための
プログラム可能な振幅および位相フィルタ

✓ 超小型筐体

✓ 高度なソフトウェア機能

• 波長調整範囲

- オプションの拡張チューニング範囲
- チューニング範囲の拡大により、回折効率が通常30～40%低下する
- この範囲外の波長は回折が弱い、回折しない

• 瞬間バンド幅

最大 280 nm

• スペクトル分解能

0.2 nm at 500 nm
0.3 nm at 700 nm

• 強度コントロールダイナミックレンジ

> 45 dB

• プログラム可能な最大ディレイ値

9 ps at 500 nm
7 ps at 700 nm

• 10 kHzまでの動作での回折効率

- オプションの20W RFアンプにて（6kHzまで）
- オプションの50W 外部RFアンプにて（2.5kHzまで）

50nmバンド幅で60%
100nmバンド幅で30%
100nmバンド幅で40%
250nmバンド幅で40%

• 典型的な音響波形更新時間

< 3ms

• 入力ビーム必要条件

最大30μJ（φ = 2.5mm, コリメートにて）

• 光学モジュール寸法

33 x 85 x 22 mm³

• 標準的な光ジッタ

- オプションの低ジッタ電子素子にて

< 10 fs


< 100 as

✓ 多次元分光実験のための特別な機能

オプションのストリーミングモードでは、最大 500Hz の繰り返しレートで事前定義されたパルス形状を切り替えることができます。

波形の最大数は 100,000 を超えます。

特定のハードウェア、ソフトウェア、および同期管理が含まれます。



Phone: +33 (0)4 88 13 17 51

Fax: +33 (0)4 92 95 76 90

E-mail: info@fastlite.com

FASTLITE
www.fastlite.com

Spec-WR-460-740-rev2018-1

4/23/2018

Pole Euro 95 – Bat D
165 rue des Cistes
06600 Antibes, FRANCE

